

MacD🍏sB🍏x

DOSenfutter für Mac OS X

MS-DOS Befehle [1]

CD

CD Pfad oder CD .. (zur höheren Ebene) oder CD \ (Wurzelverzeichnis)
change directory

CHKDSK

check disk (Information über die Plattenbelegung)
CHKDSK [d:][Pfad][Datei] [/F Korrektur, /V Dateien anzeigen]

CLS

clear screen (Bildschirm löschen)

COPY

COPY [Pfad]name.ext [Pfad][name.ext] kopieren.
Optionaler Parameter: /V verifizieren.
Bsp.: COPY c:\ordner1\datei1.txt a:\datei2

DATE

Datum tt.mm.jj

DEL

DEL [Pfad]name.ext Datei löschen (delete)

DIR

directory (Dateiverzeichnis) [.. höhere Ebene, /P seitenweise, /W kurz]

ECHO

ECHO [on off] (Text) Textausgabe auf Bildschirm

ERASE

ERASE [Pfad]name.ext Datei löschen (wie DEL)

FIND

z.B. DIR |FIND "EXE" (alle "..."-Dateien);
FIND [/V]/[C]/[N] "Zeichenfolge" [datei]

FORMAT

FORMAT A: Diskette formatieren (HD);
FORMAT A: /4 (5 1/4" auf 360 KB);
FORMAT A: /S (DOS-Systemdiskette erzeugen)

MacD🍏sB🍏x

DOSenfutter für Mac OS X

MS-DOS Befehle [2]

MD

make directory (neues Verzeichnis anlegen).
Bsp.: MD ebene2

MORE

(Stop nach jeder Seite)
z.B. TYPE datei |MORE

PATH

Suchpfade, PATH Pfad1;Pfad2;Pfad3

PRINT

PRINT datei
drucken einer Datei (verschiedene Optionen)

PROMPT

(Systemanfrage) \$p (Pfad), \$g (Pfeil >), \$t (Zeit), \$d (Datum), \$h
(Backspace), \$_ (line feed)

RD

remove directory (Verzeichnis löschen; das Verzeichnis muss leer sein!)

REN

REN name1 name2 rename (neuer Name)

SET

Einstellungen anzeigen bzw. ändern (comspec, prompt, path)

SORT

sortieren, z.B. DIR |SORT (/R rückwärts, /+n ab Spalte n)

TIME

Zeit hh:mm:ss

TYPE

listet eine ASCII-Textdatei (seitenweise mit |MORE)

VER

zeigt die MS-DOS-Versionsnummer

VERIFY

[ON OFF] verifizieren (beim Kopieren)

MacD🍏sB🍏x

DOSenfutter für Mac OS X

MS-DOS Befehle [3]

APPEND

Suchpfad für Hilfsdateien (außer BAT, COM, EXE)

ASSIGN

Laufwerk zuweisen; ASSIGN A=C (Umleitung auf C:)

ATTRIB

Lese/Schreibschutz

ATTRIB [+R -R] [+A -A] [Pfad]name[.ext];

+R nur lesen (Schreib-/Löschschutz),

+A Änderungsattribut setzen.

BACKUP

BACKUP d:[Pfad][Datei[.erw]] d: [/S][/M][/A][/D:tt.mm.jj]

Sicherungskopie im Backup-Format erstellen

BREAK

[ON OFF] Reaktion auf Ctrl-Break

COMMAND

COMMAND [d:][Pfad] [/P][/C zeichenfolge][/E:xxxxx]

Aufruf eines neuen Befehlsinterpretierers

COMP

COMP Datei1 Datei2 vergleicht zwei Dateien

CTTY

CTTY com1

Umlenkung der Standardein- und -ausgabe (von CON)

DISKCOMP

vergleicht zwei Disketten

DISKCOPY

DISKCOPY d: d:

kopiert vollständige Disketten

EXE2BIN

EXE2BIN dat1 dat2

(Umwandlung von .exe-Dateien in .com oder .bin)

GRAFTABL

(lädt Tab. mit zusätzl. Zeichendaten f. Grafikmod.)



DOSenfutter für Mac OS X

MS-DOS Befehle [4]

GRAPHICS

zum Ausdrucken von Grafik

JOIN

(logische Verknüpfung zweier Verzeichnisse)

KEYB GR

deutsche Tastaturbelegung (bis DOS 3.2: Keybgr)

LABEL

label a: name

(Erstellen oder Ändern von Disketten-Namen)

MODE

(Betriebsmodus für Drucker und asynchrone Datenübertragung, s.u.)

SYS

SYS d: Kopieren der System-Dateien auf neue Diskette

TREE

TREE [d:] [/F] Auflistung der Unterverzeichnisse (mit Dateien)

XCOPY

kopiert Gruppen von Dateien (XCOPY C:\vrz A: [/M /S])

© MacDosbox 2007

MacDosBox ist ein Projekt von:

mc-arts

Scheffelstr.18

D-70197 Stuttgart

Tel. 0711 - 63 65 636

Homepage: www.macdosbox.de

Email: info@macdosbox.de

Diese Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige Genehmigung weder vervielfältigt noch publiziert werden.